

526 CANOPY BOOSTER

Caratteristiche standard

Serie 526 Canopy Booster

- Intercooler (acciaio inossidabile)
- Aftercooler (acciaio inossidabile)
- Valvola di sicurezza in ogni stadio
- Valvole di non ritorno
- Collettori di aspirazione e carica
- Scarico condensa automatico
- Pressostato per avviamento/arresto automatico
- Interruttore di livello dell'olio
- Indicatore del livello dell'olio
- Protezione di sovraccarico termico per motore elettrico
- Pannello di controllo: indicatori di pressione di ingresso e scarico, interruttore principale, pulsanti di accensione/spegnimento, conta-ore, test, reset e pulsante di emergenza, 5 led di controllo
- Pannello elettrico: Avviamento YΔ
- Canopy silenziato con verniciatura elettrostatica
- Supporti anti-vibrazione e base isolata dal Canopy
- Raffreddamento per climi tropicali con ventilazione elettrica forzata con 2 termoventole



526 CANOPY BOOSTER

Modello	Press. di entrata	Press. di esercizio	FAD (free air delivery)			Potenza Trifase	Giri Motore	Stadi	Cilindri	Peso	Dimensioni (LxPxH)
	Bar	Bar	lt/min	m³/h	cfm	kW/HP	rpm			kg	cm
526 Canopy Booster	8	40	3800	228	134	15/20	720	1	3	630	77x120x172
	8	40	5000	300	177	18,5/25	750	1	3	630	77x120x172
	8	40	6000	360	212	22	840	1	3	640	77x120x172

Avvertiamo la gentile Clientela, che le caratteristiche tecniche dei compressori possono essere variate senza preavviso.