

# W31

## VERTICAL

### Caratteristiche Serie W31 Vertical

- ▶ Filtro purificatore P21 con cartuccia filtro in acciaio inox rigenerabile
- ▶ Separatore di condensa e olio del 2° e 3° stadio
- ▶ Intercoolers (acciaio inox)
- ▶ Aftercooler (acciaio inox)
- ▶ Valvola di mantenimento della pressione
- ▶ Valvola di non ritorno
- ▶ Valvola di sicurezza su tutti gli stadi
- ▶ Indicatore del livello dell'olio
- ▶ Supporti antivibrazioni
- ▶ Portatile con telaio verniciato elettrostaticamente
- ▶ Partenza e arresto manuale
- ▶ Scarico condensa manuale
- ▶ Protezione da sovraccarico termico del motore elettrico
- ▶ Pannello di controllo: Pulsanti On/Off e Contatore
- ▶ 1 frusta di carica girevole con rubinetto a leva, attacco DIN 232Bar, manometro e adattatore DIN/INT (adattatore solo per la versione a 225bar) - Nr. 02 Fruste x 145 LT
- ▶ Qualità dell'aria respirabile conforme a EN 12021:2014
- ▶ Basso numero di giri motore

### Caratteristiche opzionali:

- Avvio e arresto automatico
- Doppia pressione (225-310Bar/3260-4500 Psi)
- Scarico condensa automatico
- Telaio in acciaio
- Cartucce filtro monouso
- Fruste di carica supplementari
- Sono disponibili modelli con pressione sino a 350Bar



Alkin Modello	Pressione di Esercizio		Portata - FAD			Potenza Installata		RPM	Stadi	Cilindri	Peso Kg	Dimensioni (cm)		
	Bar	Psi	Lt/min	m³/h	Cfm	HP	KW					L	P	H
W31 Vertical Elettrico - W31-2-225-P2V	225/310	3260/4500	110	6,6	3,8	3	2,2*	1050	3	3	67	59	50	87
W31 Vertical Elettrico - W31-3-225-P2V	225/310	3260/4500	145	8,7	5,1	4	3**	1350	3	3	67	59	50	87

Nota: \* Monofase 230v 50Hz - \*\* Trifase 400v 50Hz

Avvertiamo la gentile Clientela, che le caratteristiche tecniche dei compressori possono essere variate senza preavviso.



ALKIN COMPRESSORS ITALIA

distributore esclusivo Antonio Persico

Tel. +39 0832 612824 Cell. +39 338 9130100

Email: info@alkinitalia.it - www.alkinitalia.it