

W32

MARINER DIESEL

Caratteristiche Serie W32 Mariner Diesel

- Filtro purificatore P41 con cartuccia filtro rigenerabile (tutto acciaio inox)
- Separatore di condensa del 2° e 3° stadio (acciaio inox)
- Intercoolers (acciaio inox)
- Aftercooler (acciaio inox)
- Valvola di mantenimento della pressione
- Valvola di sicurezza su tutti gli stadi
- Indicatore del livello dell'olio
- Pressostato dell'olio
- Manometro della pressione dell'olio
- Cabinet verniciato elettrostaticamente
- Scarico di condensa automatico
- Avviamento e arresto automatico
- 2 fruste di carica girevoli con rubinetti a leva e attacco di carica Din 232Bar + adattatore Din/Int
- Qualità dell'aria respirabile conforme a EN 12021:2014



Caratteristiche opzionali:

- Avviamento elettrico
- Spegnimento automatico alla massima pressione
- Scarico condensa automatico
- Fruste di carica supplementari
- Doppia pressione (225-310 Bar/3260-4500 Psi)
- Cartucce filtro monouso

W32 MARINER DIESEL

Modello	Pressione di esercizio		Portata			Potenza Motore		Giri Motore	Stadi	Cilindri	Peso	Dimensioni (LxPxH)
	Bar	Psi	lt/min	m ³ /h	Cfm	kW	Hp	rpm			kg	cm
W32 mariner diesel	225/310	3260/4500	250	15	8,8	-	9	1450	3	3	195	51x135x80
	225/310	3260/4500	300	18	11	-	13	1700	3	3	250	51x135x80

Avvertiamo la gentile Clientela, che le caratteristiche tecniche dei compressori possono essere variate senza preavviso.