

# W4 CANOPY

## Caratteristiche Standard Serie W4 Canopy

- Filtro purificatore P61 con cartuccia filtro rigenerabile in acciaio inox
- Filtro alta pressione per il particolato e l'olio (acciaio inox)
- Separatore di condensa nel 2°, 3° e 4° stadio (acciaio inox)
- Intercoolers (acciaio inox)
- Aftercooler (acciaio inox)
- Valvola di mantenimento della pressione
- Valvola di ritegno
- Valvola di sicurezza su tutti gli stadi
- Indicatore del livello olio con interruttore livello minimo dell'olio
- Cabina silenziata e verniciata elettrostaticamente
- Raffreddamento per climi tropicali con nr. 02 elettroventole
- Scarico condensa automatico
- Avviamento e arresto automatico
- Protezione da sovraccarico termico del motore elettrico
- Pannelli amovibili su tutti i lati per facilitarne la manutenzione
- Pannello di carica amovibile dotato di 4 rubinetti a leva, relative fruste di carica girevoli (con adattatore DIN e adattatore DIN/INT) e manometro di controllo della pressione delle bombole
- Pannello di controllo composto da 4 manometri indicanti la pressione di ogni stadio, Interruttore principale, Tasto di emergenza
- Sistema di controllo con PLC
- Pannello elettrico con avviamento YΔ
- Supporti antivibrazioni e basamento isolati dalla cabina per un funzionamento più silenzioso
- Sensore di sicurezza con blocco motore in caso di apertura del pannello lato volano
- Qualità dell'aria conforme EN 12021:2014



## Equipaggiamenti opzionali

- Controllo elettronico con PLC Touch screen
- Sistema a doppia pressione (225-310 Bar/3260-4500 Psi)
- Cabina acciaio inox • Fruste di carica supplementari
- Cartuccia filtro monouso

ALKIN Modello	Pressione di Esercizio		FAD (Free Air Delivery)			Potenza Installata Trifase		RPM	Stadi	Cilindri	Peso Kg	Dimensioni (cm)		
	Bar	Psi	Lt/min	m³/h	Cfm	HP	KW					L	P	H
W4	225	3260	450	27	16	10	7,5	600	4	3	800	96	128	172
	225	3260	600	36	21	15	11	740	4	3	810	96	128	172
	225	3260	700	42	24,9	20	15	830	4	3	810	96	128	172
	310	4500	600	36	21	15	11	720	4	3	815	96	128	172
	310	4500	685	41	24	20	15	830	4	3	815	96	128	172
	310	4500	850	51	30	25	18,5	850	4	3	1000	96	128	172
	310	4500	950	57	33	30	22	900	4	3	1020	96	128	172
	415	6000	628	38	22	20	15	830	4	3	820	96	128	172

Avvertiamo la gentile Clientela, che le caratteristiche tecniche dei compressori possono essere variate senza preavviso.



**ALKIN COMPRESSORS ITALIA**  
distributore esclusivo Antonio Persico  
Tel. +39 0832 612824 Cell. +39 338 9130100  
Email: info@alkinitalia.it - www.alkinitalia.it